



StorageGuard S350-4-DW



全方位儲存系統 NAS 系列產品

整合性功能

S350-4-DW提供企業最佳選擇之儲存運用與成本考量；可為資料庫、電子郵件伺服器、列印伺服器、檔案伺服器和Web服務應用程式，提供經濟有效的儲存解決方案。

功能優點

- 您組織所儲存資料的可靠存放裝置。
- 快速及簡易的部署。
- 與您現有資訊技術基礎結構的緊密整合。
 - 延展性和可靠性。
- 存放裝置使用的增加及低廉的擁有權總成本。
- 快速資料回復及背景陰影複本建立。
- 簡化的管理。
- 改進的效能。
- 提供合作夥伴儲存解決方案更多樣化的選擇。

產品規格

機架使用空間	桌上型
儲存處理器	Intel® Celeron® 處理器
快取記憶體	標準容量為1GB，最高可支援4GB DDR2記憶體
RAID 支援	RAID 0, 1, 5, JBOD
硬碟空間 (熱抽換式)	250GB 7200rpm SATA II HDD 3.5" 500GB 7200rpm SATA II HDD 3.5" 1TB 7200rpm SATA II HDD 3.5" 1.5TB 7200rpm SATA II HDD 3.5" 2TB 7200rpm SATA II HDD 3.5" Solid-State Drive 2.5"
硬碟控制介面	支援 4 顆 SATA II 硬碟 (熱抽換)
網路介面	提供兩組10/100/1000 Base-TX RJ-45插槽
PCI擴充槽	提供一組PCI-E 擴充槽
空間擴展能力	最大可支援四組 SATA II熱抽換硬碟
網路傳輸協定	支援CIFS、NFS、DFS、HTTP、FTP、TCP/IP、IPX、AppleTALK等等檔案傳輸協議
目錄權限管理	支援UNIX(NIS)、Microsoft(ADS)
作業系統支援	支援Microsoft Windows、Macintosh System、Linux
作業系統	提供StorageGuard® NAS OS
使用者管理介面	使用者帳號管理 (最多可建 1,024位 使用者) 使用者群組管理 (最多可建 128 組群組) 支援超過2TB空間 支援Unicode 支援ACL (Access Control List)
系統管理介面	自動偵測瀏覽器語系、燈號顯示、重新安裝選項 (還原至系統預設)值、樹狀結構目錄、系統異常警告音、透過e-mail通知系統日誌
電源	AC電壓: 100 ~ 240VAC ± 10% 單相 頻率: 47~63Hz 電力消耗:200 W (最大值) 電源供應器: 200W 固定式電源供應器
電源管理	支援連接不斷電系統(UPS)連線
環境	溫度範圍: 5 to 40 °C / 41 to 104 °F 儲存溫度: -30 to 60 °C / -22 to 140 °F
體積	205mm(W) x 310mm(D) x 205mm(H)
安規	FCC、BSMI